

Einbettpresse Compupres



Programmierbare, automatische, elektro-hydraulische Warmeinbettpresse

Eigenschaften:

- Sensortasten und LCD-Anzeige
- Einfach auswechselbare Pressformen für Einbettungen von 25 bis 50mm Durchmesser
- Schnellverschluss mit Aussengewinde
- Sicherheitschalter, Start des Einbettvorgangs erst nach Verschließen der Pressform möglich
- Pressformen-Erkennungssystem mit automatischer Parameteranpassung
- Pressformen-Verschluß mit integrierter Feder für einfaches Öffnen nach der Einbettung
- Verkürzung der Einbettdauer durch effiziente Verbindung von Einbettzylinder und Heiz/Kühlsystem
- Vorheizfunktion
- Wasserkühlung mit 3 unterschiedlichen Durchflussraten
- Datenbank mit 4 Grundprogrammen und bis zu 99 Anwenderprogrammen



TECHNISCHE DATEN

	COMPUPRES
Pressformen Durchmesser (mm)	25 bis 50
Max. Temperatur (°C)	200
Max. Einbettzeit (min)	60
Kühlwasserfluss	Regelbar
Max Kraft (kN)	50
Max. Druck (MPa)	100
Vorheizfunktion	Zeit, Temp., Kraft
Heizleistung (Watt)	1000
Stromaufnahme	1500 Watt
Stromanschluß	220-240Volt
Gewicht (kg)	60
Abmessungen (mm): B	605
T	530
H	525

Zubehör:

EINBETTMITTEL

	Eigenschaften
Phenol Rot	Serieneinbettung, mittlere Schrumpfung, mittlerer Abrieb
Phenol Schwarz	Serieneinbettung, mittlere Schrumpfung, mittlerer Abrieb
Transparent Standard	Klar, durchsichtig, Standardeinbettungen
Transparent Extra	Klar, durchsichtig, für härtere Materialien
Epoxid Schwarz	Für harte Materialien, sehr gute Randschärfe
Dialyphthalat Grün mit Glasfasern	Für harte Materialien, gute Randschärfe

Programmierbar sind:

- Vorheizzeit, -temperatur und -druck
- Einbettdruck
- Einbettzeit
- Einbetttemperatur
- Kühltemperatur
- Durchflussrate des Kühlwassers

Zubehör:

Diese Einbettmittel können Sie direkt mit Ihrer Einbettpresse im Set ordern:

